

11 ביולי 2016

אל: לקוחות המשרד

**הנחיות חדשות של ממונה שפכי תעשייה ברשות המים והביוב - כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"ד-2014**

ביום 10 ביולי 2016 פרסמה רשות המים והביוב הנחיות והבהרות חדשות מטעם ממונה שפכי תעשייה, הנוגעות לתוכניות הניטור ולאופן הדיגום. בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"ד-2014.

על פי האמור במסמך שפורסם, הנחיות אלה הן תוצר של פניות שונות של התעשייה אל רשות המים, בבקשות למתן הבהרות בנושאים שונים.

ההנחיות כוללות מספר הבהרות ושינויים עקרוניים, בהם:

1. מועד הגשת תוכנית ניטור - תוכניות הניטור תוגשנה, ככל הניתן, בסוף השנה הקלנדרית, ביחס לשנתיים הקלנדריות העוקבות.
2. מפעלים בעלי צריכת מים כללית הקטנה מ- 5 קו"ב ליום - מפעלים ממגזר אולמות אירועים, מסעדות וקניונים, שצריכת המים שלהם קטנה מ- 5 קו"ב/יום, יוסרו מתוכניות הניטור. יודגש, כי הוראה זו תחול בכפוף לכך כי מפעלים אלה הוכיחו לתאגיד המים והביוב או למועצה האזורית (להלן: "חברה"), לרבות בצירוף אסמכתאות, פינוי ותחזוקה של מפריד השומנים בצורה נאותה ובאופן שאינו מעורר חשש להזרמת שפכים אסורים.
3. דטרגנטים ננוניונים ואניונים - כל הודעות החיוב התלויות ועומדות בעד פרמטר זה, לרבות הודעות חיוב עתידיות, יוקפאן, וזאת עד להודעה אחרת בעניין.
4. ערך הגבה PH -
  - 4.1. חברה לא תחייב מפעל שערך ההגבה בשפכים שלו נמוך מ- 6.0 אך לא נמוך מ- 5.0 בהתקיים מספר תנאים:
    - 4.1.1. הצגרת בנקודת החיבור של המפעל למערכת הביוב עשויה חומרים העמידים לערך הגבה בתחום הנ"ל;
    - 4.1.2. ערך ההגבה של תמהיל השפכים המוזרמים מהמפעל יחד עם השפכים הזורמים בצגרת הביוב העירונית של החברה (בנקודת החיבור של שני הזרמים) אינו נמוך מ- 6.0.
  - 4.2. חברה לא תחייב מפעל שערך הגבה של השפכים שלו עולה על 10.0 בהזרמה למערכת הביוב בהתקיים מספר תנאים:
    - 4.2.1. ערך ההגבה בנקודת החיבור של המפעל אינו עולה על 10.5;

4.2.2. ערך ההגבה של תמהיל השפכים המוזרמים מהמפעל והשפכים הזורמים בצנרת הביוב העירונית אינו עולה על 10.0 סמוך למקום יציאתם מהמפעל;

4.2.3. כמות השפכים המוזרמת לביוב העירוני קטנה מ- 10 מטרים מעוקבים ליממה.

5. מפריד שומנים ומפרידי שמן/דלק ממים - במקרים בהם לא ניתן לדגום את תא הדיגום הייעודי של מפריד השומנים, יש לבצע הזרמה מתונה של כ- 10 ליטר מים לצנרת השפכים במפעל המוזרמת למפריד השומנים, במשך כ- 5 דקות, בנוכחות נציג המפעל. על פי ההנחיות, היעדר נציג המפעל עשויה להביא לפסילת חיוב בגין הדיגום.

6. הזרמת שפכים סניטריים בלבד - מפעלים המזרמים שפכים סניטריים בלבד כהגדרתם בחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001 יוצאו ולא יכללו בתוכניות הניטור. נזכיר, כי שפכים סניטריים הינם שפכים שמקורם בשירותים סניטריים או במטבח, ובלבד שאם מקורם במטבח, לפי טיבם וכמותם, הם אינם נדרשים לטיפול מקדים לפני כניסתם למערכת הביוב.

7. הפרמטרים VOC's, SVOC, BTEX, MTBE יוסרו מתוכניות הניטור.

8. תחולת ההנחיות היא מיום פרסומן ואילך. עם זאת, ביחס לחיובים שהוצאו ו/או טרם נפרעו בעד דיגומים שנערכו במפעל טרם פרסומן של הנחיות אלה, ההנחיות קובעות כי על חברה (תאגיד או מועצה אזורית) יהיה לבחון את אותם החיובים לאור הנחיות אלה בשיקול הדעת הנדרש.

יובהר, כי הרשימה המפורטת לעיל אינה ממצה את כלל ההנחיות המפורטות במסמך שפורסם, ואנו ממליצים לעבור על ההנחיות בעיון ולבחון האם יש בהן הוראות הרלוונטיות למפעלכם. נשמח כמובן לייעץ ולסייע לכם בבחינת האמור ובכל סוגיה שתתעורר בנושא.

לקריאת הנוסח המלא של ההנחיות, [לחצו כאן](#).

\* \* \*

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ו/או הבהרה

\* \* \*

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד עידית רייטר, ראש מחלקת דיני סביבה וקיימות, בדוא"ל: [Idit.Reiter@goldfarb.com](mailto:Idit.Reiter@goldfarb.com) ו/או בטלפון 03-6089820.